

FCS
services

SPRAYBALL EXCLUSIVO FCS SERVICES



**OFERECENDO O NOSSO MELHOR
PARA CADA CLIENTE!**

WWW.FCSSERVICES.NET

SPRAY BALL FCS 360°



- **Corpo em Inox**
- **Conexão de entrada: 2 "NPT ou BSPT (F)**
- **Princípio de operação: motorizado**
- **Alimentação de energia 110/220**
- **Voltagem do Motor 24V**
- **Motor Anti explosão blindado**
- **Máx. temperatura: 200 ° F (93 ° C)**
- **Controle de rotação de 1 a 20 RPM**
- **Pressão de água 7 Kg.**
- **Tamanho do equipamento 2350 mm**
- **Peso 38 Kg.**
- **Máx. diâmetro do tanque: (30,5 m)**
- **Pressão operacional: 50 a 140 psi (3,4 a 10 bar)**
- **Materiais: Vedações - resina de fluoropolímero PTFE**
- **Todas as outras metalurgia - aço inoxidável 316**
- **Flanges: flange de 14 "(355 mm) para cubo de dois bicos**
- **Opções de motor: elétrico à prova de explosão**
- **Acessórios opcionais: Filtros, tamanho de malha**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Unidades acionadas por motor confiáveis e duráveis fornecem Limpeza consistente e de alto impacto para remover o máximo de resíduos teimosos

- **O motor é posicionado fora do tanque para garantir longa Vida e eliminar as falhas causadas pela exposição a Soluções de limpeza prejudiciais; construído em aço inoxidável 316 resistente à corrosão com PTFE**
- **As taxas de fluxo podem ser controladas através do bico**
 - **Seleção ou ajustes à pressão de entrada**
 - **Configuração de dois ou quatro bicos**
 - **Comprimentos de extensão de 2350 mm**
 - **Vazão de trabalho 40 metros cúbicos**
 - **Tempo de ciclo 14 minutos**



CONTATO



Rua São Lucas 20 - Centro CEP 14765000 Taquaral/SP (MATRIZ)



Rua Vicente Paschoal 1500 - Centro CEP 14700-340 Bebedouro/SP (FILIAL)



(17) 99665-5009



(17) 99723-6224



Administrativo@fcsservices.net

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS!



@fcsservicesbrasil



@fcsservicesbrasil



DIREITOS RESERVADOS FCS SERVICES®

CNPJ: 26.340.958.0001/15

WWW.FCSSERVICES.NET